

دستگاه تعیین برجهندگی ارتجاعی

- اندازه گیری برجهندگی ارتجاعی لاستیک در محدوده سختی مشخص ، به روش پاندولی
- مجهز به صفحه نمایش ۴.۳ اینچ تاچ اسکرین رنگی جهت سهولت در اعمال تنظیمات
- دارای پاندول مستحکم و مجهز به چکش کروی استاندارد
- طراحی براساس مرکز ضربه و دارای ظرفیت $0.5J$
- دارای سیستم رها سازی اتوماتیک پاندول
- مجهز به نگه دارنده نمونه با قابلیت تنظیم موقعیت برای نگه داشتن نمونه با ضخامت های متفاوت
- نمایش ارتفاع برگشت و میزان برجهندگی هر تست به صورت دیجیتال
- طراحی و ساخت براساس استاندارد $ISO 4662$, $ASTM D7121$, $DIN 53512$



Rebound Resilience Tester

- Measurement of elastic elasticity of rubber in a specified hard range, by pendulum method
- Equipped with 4.3 inch color touch screen for easy setting
- Featured with a strong pendulum and is equipped with a standard spherical hammer
- Designed based on impact center and has a capacity of 0.5 J
- Featured with automatic pendulum release system
- Equipped with test holder with the ability to adjust the position to hold the test with different thicknesses
- Display the return height and stiffness of each test digitally
- Designed and manufactured in accordance with $ISO 4662$, $ASTM D7121$, $DIN 53512$