

دستگاه عدم نشتی تحت فشار منفی

- بررسی عدم نشتی محل اتصال مونتاژ شده بین اتصالات مکانیکی و لوله های تحت فشار که به صورت :
 - ۱- در معرض فشار خارجی بزرگتر از فشار داخل
 - ۲- برای اندازه گیری های خلاء داخل قطعه لوله و فشار جو خارج لوله
- مجهز به محفظه تمام استیل به همراه فلنج های آب بندی مربوط به انواع قطر لوله
- مجهز به منبع تامین آب مصرفی آزمون و ذخیره آب پس از اتمام آزمون
- مجهز به پمپ تامین فشار آزمون با تفکیک پذیری ۰/۰۱ بار و نمایش فشار به صورت دیجیتال
- مجهز به پمپ وکیوم برای ایجاد خلاء داخل لوله با تفکیک پذیری ۰/۰۱ بار
- انجام آزمون مطابق با استانداردهای ISO 3459 , 13056 , INSO 12439



Leak Tightness Machine under negative pressure

- Check the leakage of the assembly line between mechanical joints and pressurized Pipes in two ways:
 - 1- Exposure to external pressure greater than internal pressure
 - 2- For vacuum measurements inside the tube and the outside pressure of the atmosphere
- Equipped with a full body steel with sealing flanges for a variety of pipe diameters
- Equipped with a water supply source for test and water storage after completion of the test
- Equipped with a test pressure supply pump with a resolution of 0.01 times and digital display
- Equipped with a vacuum pump for vacuum generation inside the pipe with a resolution of 0.01 bar
- Performing test in accordance with ISO 3459, INSO 12439, ISO 13056